

# Hårfarve, toning og skylning – Aerosol, PG – 3A

## 1. Identifikation af materialet og leverandøren

Handelsnavn:

Leverandørens varenummer:

Produktregistreringsnr.

Leverandør (Stempel):

Læge/skadestue kan ved uheld rette henvendelse til Giftlinjen på tlf nr. 82 12 12 12

## 2. Fareidentifikation

Yderst brandfarlig hårfarve i aerosolbeholder.

## 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Følgende stoffer kan indgå i hårfarve, toning og skylning – Aerosol:

	Maksimum %	Klassificering
Alkohol (afkryds hvilke) <input type="checkbox"/> ALCOHOL (ethanol) <input type="checkbox"/> ISOPROPYL ALCOHOL	50	Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 2. Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Emulgatorer (f.eks. laureth)	11	
Siliconer, olier	20	
Overfladeaktive stoffer (anioniske, non-ioniske, amfotere)	10	
Farvestoffer	10	
Opløsningsmidler (afkryds hvilke) <input type="checkbox"/> METHOXYISOPROPANOL <input type="checkbox"/> PROPYLENE GLYCOL <input type="checkbox"/> Andet: _____	10	
Drivgas (f.eks. butan, propan)	10	Press. Gas, Flam. Gas 1
Andre stoffer (f.eks. planteekstrakter, proteinderivater)	5	
Konditioneringsmiddel (f.eks. kationiske polymerer)	5	
Resiner (f.eks. akrylatcopolymer)	3	
Fortykkelsesmiddel (f.eks. cellulosederivater)	2	
Parfume	1	
Konserveringsmiddel (f.eks. parabener)	1	
Neutraliserende stoffer (f.eks. aminomethylpropanol, monoethanolamin)	til pH 2-10	
Andet: _____	_____	_____
Vand	ad 100	

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Fjern personen fra den forurenede luft.  
Huden: Skyl huden grundigt med vand og benyt evt. en fed creme.  
Tilsmudset tøj tages straks af.  
Øjnene: Kommer produktet i øjnene skylles straks grundigt med vand og kontakt evt. læge.  
Indtagelse: Skyl munden og drik mælk eller vand. Søg læge.  
Udstyr på arbejdspladsen: Skyllefaciliteter til øjnene.

## 5. Brandbekæmpelse

Alle aerosoler fjernes fra branden.

Egnede slukningsmidler: Vand, skum (alkoholbestandigt), pulver eller kulsyresne.  
Særlige farer: Ved opvarmning af aerosolbeholdere kan disse eksplodere.  
Særligt beskyttelsesudstyr: -

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med hud og øjne.  
Brug egnede beskyttelseshandsker.  
Husk, risiko for glat gulv.  
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå direkte udslip til søer og vandløb.  
Metoder til oprydning: Mindre mængder skylles bort til kloak med vand.  
Større mængder opsuges med absorberende materiale (vådt papir, sand, savsmuld) og sendes til destruktion.

## 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Brug egnede beskyttelseshandsker.  
Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.  
Opbevaring: Opbevares i originalemballage på et tørt og frostfrit sted i god afstand fra varmekilder. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.

Forholdsregler ved brug: Følg nøje alle instruktioner, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Brug kun nikkelfri redskaber. Produkt, som er blandet med farver, skal benyttes indenfor den i brugsanvisningen angivne tid. Rester af blandet produkt må ikke gemmes. Sørg for god ventilation ved brug af produktet. Evt. spild og rester af produktet bør fjernes omgående. Rengør alle redskaber grundigt efter brugen.

Forholdsregler ved behandling af kundens hår: Må ikke benyttes, hvis hovedbunden er irriteret, har sår eller viser tegn på eksem, psoriasis el. lign. Må ikke benyttes på personer, som tidligere har haft hudreaktioner (rødme, svie, kløe, hævelse el. lign.) efter hårfarvning. Kunden skal informeres om risikoen for allergi ved behandlingen, og det anbefales at udføre en sensibilitetstest før brug af produktet. Sensibilitetstesten udføres ved at renses lille stykke hud bag øret (med sprit) og påføre lidt farve på det rensende sted. Gentag behandlingen to eller tre gange og lad hver påføring tørre, inden produktet igen tørres. Vent 48 timer, uden at vaske stedet. Hvis der efter dette tidsrum konstateres selv svage hudproblemer (f.eks. kløe, rødme eller udslæt) må behandlingen ikke påbegyndes.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

<u>Kemisk navn</u>	<u>Grænseværdi</u>	<u>Reference</u>
Butan	500 ppm	-
Propan	1000 ppm	-
Ethanol	1000 ppm	-
Isopropylalkohol	200 ppm	-
Methoxyisopropanol	50 ppm	-

Personlige værnemidler: Brug egnede handsker under farvning (leverandøren kan evt. oplyse om art og type) – og benyt regelmæssigt beskyttende og plejende håndcreme. Det anbefales at benytte beskyttelsesforklæde.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende/farve/lugt: Fordråbet væske med karakteristisk farve og lugt.

pH i koncentrat ligger normalt mellem 6 og 10.

Opløselig i vand.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabilt under normale betingelser.  
Forhold/materialer, der skal undgås: Ingen kendte.  
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

## 11. Toksikologiske oplysninger

Indånding: Mulighed for irriterende virkning  
Huden: Kan virke affedtende ved længere tids brug.  
Øjnene: kan forårsage irritation.  
Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i mund og mave/tarmkanal.  
Langtidsvirkninger: Mulighed for kontaktallergi.

## 12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Vandopløselig. Spredes i vandmiljøet.  
Nedbrydelighed: De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med OECD's testmetoder.  
Økotoksicitet: Ikke testet.

## 13. Bortskaffelse

Produkt: Mindre mængder bortskaffes som husholdningsaffald. Større mængder bortskaffes som kemikalieaffald, følg de lokale regler. EAK kode: 20 01 22.  
Emballage: Kemikalieaffaldskort: 3.13. Affaldsgruppe: C. Mindre mængder bortskaffes som husholdningsaffald. Større mængder bortskaffes som farligt affald, følg de lokale regler. Affaldskort: 599. Affaldsgruppe: Z.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

ADR UN-nr. 1950, klasse 2 punkt 2,5 F.

## 15. Oplysning om regulering

Produktet er et kosmetisk produkt som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter. Som følge af dette er produktet ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), som i artikel 31 angiver krav til sikkerhedsdatablade. Der er derfor ikke krav om, at der for ovennævnte produkt udarbejdes et sikkerhedsdatablad, som opfylder forordningens krav. Produktet er også omfattet af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning mv. af aerosoler.

Faremærkning/  
Særlige forsigtighedsregler: FARE. YDERST BRANDFARLIG AEROSOL  
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyttes mod sollys.  
Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.  
Opbevares utilgængeligt for børn



Anvendelsesbegrænsning: Kun til professionel brug. Må ikke benyttes til farvning af øjenvipper og -bryn. Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, må unge under 18 år ikke arbejde med materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent organiske opløsningsmidler. Forbudet gælder dog ikke for lærlinge og elever.

Krav om særlig uddannelse: Ingen særlige krav, men brugeren skal være fortrolig med brugsanvisningen.

## 16. Andre oplysninger

Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

Anvendelsesområde: Udelukkende beregnet til farvning af hovedhår.  
Kontakt med håret: 10-40 min. Afhængig af produkttype og ønsket effekt.  
Skylles ud med vand. Behandlingen afsluttes med hårvask.